



微锑灰铸铁的生产

昆明理工大学

(云南 650051) 史鉴开 史小雨

昆明重工(集团)股份有限公司

(云南 650003) 吴晓三

锑是细化石墨,减少铁素体,促进珠光体形成的元素,可提高灰铸铁牌号,且价格低廉,处理工艺简便,效果稳定。下面是我们生产微锑灰铸铁的生产实践。

1. 微锑灰铸铁的性能

根据铸型种类(干、湿)、铸件壁厚、原铁液化学成分、提高力学性能的要求和加锑目的等主要生产因素,一般控制 $w_{Sb} = 0.01\% \sim 0.05\%$, 生产中通常控制在 $w_{Sb} \leq 0.03\%$, 过多会引起灰铸铁脆性增加。 $w_{Sb} \leq 0.03\%$ 时,铸件金相组织按 GB7216—1987《灰铸铁金相》规定,石墨长度一般为 5~8 级(石长 1.5~石长 9),珠光体片间距为 1~2 级(索氏体或细片状),珠光体数量为 1~3 级(珠光体含量 90%~98%)。 $\phi 30\text{mm}$ 单铸试棒抗拉强度 σ_b ,按 GB9439—1988《灰铸铁件》可提高 20~50MPa,硬度值提高约 20HB。长期跟踪观察,微锑灰铸铁的铸造性能(流动性、收缩及其伴生现象)、三角试块白口宽度等与非锑灰铸铁相比未见异常,但铸件线收缩率 ϵ 稍大,一般可取 $\epsilon = 0.9\% \sim 1.2\%$ 。

2. 微锑灰铸铁的生产成本

我国锑储藏量及年产量居世界第一,年产量占世界产量一半以上,但锑的国际市场价格波动较大,锑的牌号不同,即纯度不同,价格差异也大。我们使用湖南锡矿山矿务局生产的牌号为 Sb—3 或 Sb—4 工业用锑,其锑含量为 99.00%~99.50%(质量分数),价格为 30 元/kg,按锑含量 $\leq 0.03\%$,粗略估算(未计元素收得率),每吨微锑灰铸铁铁液生产成本净增不高于 9 元。而性能价格比,却远高于其他高强度灰铸铁的生产,故经济上是划算的。

3. 微锑灰铸铁的生产工艺

(1) 工业用锑的密度为 $6.6\text{g}/\text{cm}^3$,熔点为 630°C ,沸点为 1587°C ,性脆,易破碎。

(2) 锑的最佳加入时机是出铁 $1/4 \sim 1/3$ 时在包内加入,也可出铁时在出铁槽中加入,但不可随炉料一起加入炉中。

(3) 加入锑粒需预热,粒度为 5~10mm,元素收得率为 80%~90%。

(4) 为稳定微锑灰铸铁中的锑含量,铁液和锑均应定量或称重。

(5) 为提高锑的收得率,锑应加到表面清洁无渣的铁液中。

(6) 微锑灰铸铁回炉熔化时,锑的熔炼损耗为 10%~20%。因此在计算铁液中锑的加入量时,应考虑到微锑灰铸铁回炉料带进的锑含量及锑的收得率。

(7) 微锑灰铸铁的回炉料应加强管理,单独堆放,注意隔离,供回炉使用,这样一方面节约了锑,另一方面也避免了污染其他铸件。

4. 应用场合

(1) 在灰铸铁的熔炼中,微量锑可作为“稳定剂”加入,防止铁液质量波动,以稳定生产。

(2) 不具备生产高强度灰铸铁的某些企业,微量锑可作为“强化剂”加入,以提高灰铸铁的力学性能。

(3) 在灰铸铁的熔炼中,可在低牌号的铁液中加入微量锑,作为“调节剂”,以满足高牌号铁液和多种产品生产的需要。

(4) 可生产耐磨性、耐热性等使用性能要求较高的铸件。

5. 结语

微锑灰铸铁的生产,在技术上是可行的,在经济上是划算的,具有简单、易行、稳定和经济实用等特点,并对企业增加材质品种,提高铸件力学性能,保证铸件质量具有重要的意义。

(20030529)