

PC-Based 控制器在磨床中的应用

上海伟扬精机有限公司 (201801) 靳小宁

在 CNC 精密机械整机当中, 控制器在功能、性能及成本上占有相当大的比重。长期以来, 日系控制器占据了大部分的市场, 发展自己的控制器无论在市场竞争还是技术掌握的角度来说, 都是当务之急。近年来, 半导体产业发展迅速, PC 功能也随之日益强大, PC-Based 控制器的发展也逐渐成为全世界控制器研发的主流。福裕公司在 PC-Based 控制器的研究发展上投注了很大的心血, 在实际应用上面也已经成功地应用到车床、磨床等精密机械上。本文主要介绍福裕公司的 PC-Based 控制器——SMART 控制器及其具体在磨床上面的应用。

1. PC-Based 控制器简介

“PC-Based 控制器”指以 PC 为控制中心附于制造系统或机械上, 运用 PC 机的数值运算能力, 进行一般或特殊工业机械的监测及控制, 以达到工业系统上诸如轨迹加工、特殊机械加工或制造程序等控制的部分或完全控制机能。

PC-Based 控制器具有以下优点:

- (1) 高速的数据处理能力。
- (2) 高开放性的架构。
- (3) 丰富的软硬件支持。
- (4) 程序具弹性, 人机接口更便于操作。
- (5) 网络联机功能。

2. SMART 控制器简介

SMART 控制器的系统基于 Windows CE, 具有全中文图形对话功能。它除了具有 PC-Based 控制器所有优点之外, 还具有自行研发的操作特性, 后文将结合磨床的实际应用加以说明。

(1) SMART 控制器主要规格如下:

CPU: P2-266MHz。

内存: 128M SDRam。

屏幕: 10.4in 彩色 TFT。

系统储存单元: 64MB CF Card。

程序储存单元: 1GB CF Card。

I/O 卡: PIO2 输出输入控制。

轴卡: Servo-4, 最高控制 4 轴伺服轴 + 主轴 + 手轮; 最高可插 2 片轴卡。

网络功能: 内建 10/100Ethernet 网络卡。

软式磁盘驱动器: 3.5in (A 磁盘)。

支持光学尺功能 (特殊附件, 占掉一轴)。

(2) 在功能方面, SMART 控制器具有以下特点:

①G/M CODE 规格与 FANUC 16/18M 相同。②程序编辑支持使用者可发 Alarm 字符串。③支持 Macro 程序上、下传, 并支持加密。④支持多国语言。⑤支持大档案编辑 2Mb (Option up to 8Mb)。⑥加工程序图形仿真功能。⑦高速高精度控制。⑧PLC 轴控制。⑨路径预读功能 (LOOK AHEAD) 200Blocks。⑩双坐标系统。⑪双程序同动/非同动。⑫双向节距补偿。⑬螺旋补间功能。⑭前馈补偿功能。⑮主轴追随功能。⑯刚性攻螺纹功能。⑰断刀回归。⑱光学尺全闭回路控制。

(3) 在操作方面, SMART 控制器提供了:

①加工循环图形设定。②工件坐标系增加至 31 个。③图形对话数据文件支持输出、输入。④加工程序可经由磁盘或网络汇入。⑤坐标设定 Teach in 功能。⑥床台调整画面具主轴负载表。⑦可全部或单轴清除相对坐标值。⑧Profile 路径支持 CAD/CAM 产生由磁盘驱动器或网络汇入。⑨执行加工动作可用手轮决定进行速度。⑩刀具管理系统。

这些功能, 使操作者操作起来更加简单方便。

3. SMART-H/B1224 平面磨床和 SMART-H/B818 平面磨床

福裕公司的 SMART-H/B1224 平面磨床和 SMART-H/B818 平面磨床采用 SMART 控制器, 其中 SMART-H1224 和 SMART-H818 为两轴 CNC 控制, SMART-

B1224 和 SMART-B818 为三轴 CNC 控制。这两个系列的磨床除了具有普通平面磨床的所有功能之外,还具有以下突出优点:

(1) 可以选择全中文的操作接口 系统提供多种语言的操作接口以作选择, 语言的选择可以通过设置参数来实现。

中、英文的操作接口如图 1 所示。




图 1

(2) 图形对话输入 SMART 系统除了支持用户自己使用 G 码和 M 码进行手动编程之外, 还对平面磨床的磨削与修整程序提供了两个大的图形对话模块, 包括自动修整和磨削。在每个模块中又分别有四个功能对话模块, 操作者可以根据不同的加工工件特性而任意搭配修整与磨削模块。这对于初学者来说无疑是很有帮助的, 对专业人员则可以节省更多的时间。编程中所有数据的输入都通过对话的方式实现, 同时可以通过图形显示对所输入的内容加以确认。

图 2 所示为研磨程序选择画面。




图2 研磨程式选择画面

在加工方面, SMART 系统的另一个突出优点是它可以通过 Dxf2Gcode 软件将 CAD 产生的 DXF 图文件依绘图顺序转换为 Smart 系统的 Profile 加工程序而直接进行加工。如图 3 所示。

Dxf2Gcode 转换软件接口如图 4 所示。



G91;G19;
G01 Y0.000 Z-10.000 ;
G02 Y-0.520 Z-1.260
R1.790 ;
G01 Y-2.900 Z-2.900 ;
G03 Y0.000 Z-6.460
R4.560 ;

图 3




图 4

(3) 远程诊断功能 SMART 控制器可以通过网络接口很容易地实现远程诊断功能, 方便机床的故障诊断与服务维修。图 5 为远程诊断的画面。




图 5

福裕公司不仅有强大的技术力量开发具有自己特性的控制器，同时也有在机床行业 20 多年的专业制造经验作支撑，具有了 CHEVALIER 这个全球性的良好品牌及企业形象，所有的这些，都保证了每个产品的高品质与高质量。公司还有完善的服务体系：售前进行工艺评估为用户提供完整的最佳方案与技术支持；售后对用户进行整套的操作培训，并作考核颁证，使广大用户对产品的认知度提高从而提高机床的使用效率。此外，公司在大陆各大，中城市共设有 13 个办事处，为用户提供便捷周到的服务。

(收稿日期: 20051201)