

变频器

欧瑞变频器 在卷扬提升机中的应用

本文主要介绍了欧瑞变频器在卷扬提升中的应用，通过实际应用说明卷扬提升机使用变频器控制的可靠性、安全性及使用变频调速后尤为明显的节能效果。

文 | 欧瑞传动电气股份有限公司

近年来，国家不断倡导节能降耗，并针对矿山企业提出要淘汰提升机老式的电控系统，要求更换安全性更高且使用更方便的电控系统。山西运城船窝煤矿付井卷扬（单钩）担负着整个煤矿人员上下及运送物料的任务，一旦出现故障，将影响整矿的生产（图）。因此设备的正常运行有着至关重要的作用。该设备控制方式一直采用 185 kW/8 极绕线电动机转子串电阻调速，用交流接触器实现速度段切换，形成了降压起动、档位切换加速、全速运行、档位切换减速和停车的工作过程。

原系统分析

分析原有系统有以下几个问题：

- (1) 原控制系统复杂，导致系统的故障率高，接触器、电阻器和绕线电动机碳刷容易损坏，维护工作量很大，直接影响了提升机的生产效率。
- (2) 低速提升和下放时需要依靠制动闸皮摩擦滚筒实现速度控制，特别是在负载发生变化时，很难实现恒减速控制，导致调速不连续以及速度控制性能较差等问题。

- (3) 起动冲击电流高达到 800 A 左右，造成了很大的机械冲击，导致电动机的使用寿命大大降低。而且经常会因为拉低电网电压致使矿井通风风机跳闸，直接影响井下生产的安全性。
- (4) 自动化程度不高，增加了开采成本，影响了产量。
- (5) 起动力矩小，机械特性比较软，带负载能力差，无法实现恒转矩提升。

改造原系统

针对以上这些问题，结合单钩

提升机的工作特性和系统可靠性，欧瑞采用了具有高起动转矩、过载能力强且控制精确的卷扬专用变频调速系统 JY2000-2500T3D 替代了原来的绕线电动机串电阻调速系统。新系统由电源柜、变频器、泄放柜、电阻柜和操作台组成，整个系统甩掉了原来庞大的电动机起动柜和调速电阻器，改为直接由变频器控制电动机的起停和调速。在操作上延续了原有的操作习惯，在安全上仍然使用液压抱闸系统，在紧急、故障保护以及变频器停机后实施抱闸固定滚筒的方法。由变频器接收到




图 卷扬专用变频调速系统 JY2000-2500T3D 的示意图

