

一种基于Hash-B-树索引的海量用电数据快速检索算法

针对智能用电双向交互平台中海量电力用户用电信息的分析处理、存储及快速检索需求,基于Hadoop平台建立了海量用电信息的并行处理及云存储体系,并针对海量用电信息的特点,提出了一种基于Hash-B-树索引的海量用电数据快速检索算法,介绍了Hash-B-树索引查找算法及实现方式,通过建立索引缩小查找范围,在保证不浪费存储空间的前提下提高检索速度。实验证明,该算法能够从海量数据中高效、快速地检索到所需的用电信息。

骆凯波 蒲 箭 胡 君 赵 莉/重庆市电力公司

0 引言

近年来,坚强智能电网作为电力行业电网未来发展方向,引起了社会的广泛关注。在社会对于能源需求越来越大,智能电网建设规模不断扩大的条件下,智能电网的覆盖范围随之广阔,智能设备数量巨大、种类繁多,每个设备包含数量众多的数据采集点,导致用电数据激增,呈现海量趋势。海量用电数据存储、分析处理及快速检索成为迫切需要解决的问题。

开源分布式计算平台Hadoop因面向海量数据能够提供高性能存储、分布式并行处理与查询服务,具有高容错性和强扩展性而备受业界青睐,并在海量数据存储及分布式并行处理中得到广泛应用^[1-2],作为其核心的HDFS提供了一种高吞吐量、高容错性及支持TB乃至PB量级超大规模数据云存储体系^[3-4]。然而,在解决了海量用电数据的并行化处理及存储后,如何从海量用电数据中快速、精确地检索到用电信息成为又一个急需解

决的问题。

当前,现有云数据处理检索优化技术还不够成熟^[5-7],对于海量数据的检索,主要有B/B+/B-树检索、哈希检索和分布式哈希表等。针对支持海量数据存储的Hadoop平台,通过建立索引加快数据查询的速度成为数据查询的热点^[8-9],相关研究人员提出了可以加快数据查询的几种数据索引结构。文献[10]设计了直接分区索引,数据查询的时间复杂度是 $O(1)$ 。然而,如果存储的数据量很大,建立的索引占用的存储空间随之增大,用空间换时间来提高查询速度反而得不偿失,因此该方法不适合海量用电数据的查询。文献[11]提出HDFS的B+树索引结构,B+树将这些数据块位置信息全部保存,利用该B+树搜索一个关键字对应数据记录的文件块位置。在Map-Reduce任务运行过程中提供数据定位信息。然而,该索引结构在新节点加入或删除时,必须进行文件块位置信息的更新,这将造成索引重建的开销。

针对电力用户用电数据海量的特点,利用Map-Reduce计算模型^[12]实现海量用电数据的并行分析处理,基于Hash索引和B-树索引的优势,构建Hash-B-树索引,克服了直接分区索引占用的存储空间大的缺陷,而且在新的节点加入或删除时,不必进行索引重建,大大提高了效率。本文算法基于Hadoop平台进行试验,实现了用电数据的快速检索。算法的提出能够为智能用电领域海量数据快速检索技术的研究提



骆凯波/工程师

关键词/Keywords

云存储·
索引·
Hash-B-树·
Map-Reduce·

供很好的参考。

1 基于Hash-B-树索引的用电数据快速检索算法

1.1 Hash-B-树索引的构建

电力用户的用电信息，经过分析及处理后存储在HDFS中，其存储的物理结构如图1所示。用电用户每天的用电信息经过分析、处理后，按用户号由小到大的顺序存储在1个或多个64 MB数据块中，几天的数据也可能存放在一个64 MB数据块中，为了减少B-树在创建及检索时的时间开销，提高构建及检索速度，每个数据块划分为小的分区Sector，一个分区对应树节点中的一个关键字，按照用户号由小到大的顺序有序存储固定数目的用户信息（即一个用户段）。




图1 海量用电数据存储的物理结构

针对电力用户海量用电数据的存储，为方便用户快速检索到某天的用电数据，建立索引结构以有效提高检索速度^[13-14]。Metis在文献[15]中提出了Hash-B-树索引结构，该结构具有很高的读写性能，但是该索引结构在查询时需要查询到叶子节点才能查询到所需信息。本文提出适合电力用户用电信息查询需求的Hash-B-树索引结构，每次查询只要查询到所需信息所在的节点就截止，在减少平均检索长度的同时提高了检索效率。

Hash表存储一年内每天到用户该天的用电信息所在数据块HDFSID的索引，由于Hash表长度为366（考虑闰年情况）已经确定，设置简单的哈希函数实现Hash表的快速查找，时间复杂度为O(1)。

B-树存储用户的用电信息所在的HDFSID及所在分区的索引。使用B-树索引结构能够通过用户号快速检索到用电数据所在的HDFSID及所在分

区，其时间复杂度为O(logn)。

Hash-B-树索引结构如图2所示。




图2 Hash-B-树索引结构

Hash-B-树索引表伴随着用户海量用电数据的存储而建立。其建立过程如下。

1) 对于某一天所有用户的用电信息，按照用户号由小到大的顺序排序后，选取固定数目的用户号作为一个区段存储在HDFS的某一数据块中，将当天的日期与对应B-树索引表的映射写入Hash表，将该区段的起始用户号userIDBegin、末尾用户号userIDEnd、所在数据块的HDFSID号、起始偏移BeginOffset及末偏移EndOffset作为一个关键字写入B-树索引表节点中，以此类推，将所有区段的用户信息都存储在HDFS的该64 MB数据块中，如果该数据块不能存下所有用户的信息，则将剩余用户信息存入另一数据块，直到该天的所有用户信息都存储完毕，并完成该日期所对应的Hash-B-树索引表的构建。

2) 按照步骤1的操作方式将所有日期的用户信息存入HDFS中，同时建立完整的Hash-B-索引树。一块64 MB的数据块可能存储了所有用户一天的用电信息，也可能存储了所有用户几天的用电信息。

Hash-B-树的构建流程如图3所示。

1.2 用电数据快速检索流程

当用户提交一个查询请求时（包括用户号及日期），通过Hash表将查询的日期映射到该日期所对应的B-树中，根据用户提供的用户号查询B-树索引表，查询出该用户号所对应的用户信息所在数据块的HDFSID的起始偏移量及末偏移量。




图3 电力用户海量用电数据快速检索流程

然后到所在的数据块中的指定位置范围内进行查询,用户号按照由小到大的顺序已排好序,利用二分查找算法实现用户某天的用电信息的检索。

电力用户海量用电数据的快速检索流程如图4所示。




图4 电力用户海量用电数据快速检索流程

2 试验设计及结果分析

2.1 试验设计

试验环境:基于Apache Hadoop 1.0.4搭建了4个节点的Hadoop集群,1个主节点,3个从节点。HDFS副本数设为3,从节点最多可同时并行8个Map任务和8个Reduce任务,其他均为默认配置,各个节点的配置为: Intel Pentium 4 CPU 2.66 GHz双核,内存2 GB,硬盘250 GB。

试验数据来源于2012年重庆市所有电力用户

的用电信息,仅采用了电力用户经常查询的电量计算数据、线损计算数据。每天采集240万用户的用电信息,针对这些海量用电信息经并行化分析处理后,存储于HDFS中,并建立对应的Hash-B-树索引表,Hash表存储该日期所对应的B-树索引的地址,B-树存放每天采集的240万用户的信息所在数据块的索引,为了既保证B-树索引的层数尽可能少以减少B-树搜索的高度,又保证每个节点的关键字数不要过多,提高检索速度,在一个区段包含的用户数分别为100、500、1 000、2 000和3 000的情况下,设置B-树索引的层数与阶数如表1所示。

表1 B-树索引设置表

分区包含用户数	100	500	1 000	2 000	3 000
B-树层数	5	5	4	4	3
B-树阶数	8	6	7	6	10

为验证所提出的算法的可行性和有效性,进行如下试验。

1) 试验1。分别采用MySQL数据库数据分析处理及存储、Hadoop平台下并行分析处理及HDFS存储方法对重庆市某天的所有电力用户的用电信息进行电量计算、线损计算并存储,统计其耗时。

2) 试验2。选取电力用户的用电信息数据量分别为10万、40万、240万、480万、1 200万、2 400万和4 800万条,设置MySQL数据库存储下电力用户用电信息检索、HDFS存储下一级Hash索引方法检索、HDFS存储下二级Hash-B-树索引检索(1 000个用户号作为一个区段,即一个关键字)进行海量用电信息的检索试验。

3) 试验3。为了检验二级Hash-B-树索引检索方法中分区包含用户号的数目对查询效率产生的影响,分别选取用户号个数为100、500、1 000、2 000和3 000作为一个区段,在数据量为2 400万、4 800万下进行试验,反复进行10次试验取平均值以验证算法的稳定性并考察其检索时间。

2.2 试验结果分析

针对试验1设计的试验,其对比试验结果如表2所示。

表2 海量用电数据分析处理及存储时间比较表

处理阶段		MySQL数据库存储方式下耗时/s	Hadoop平台下并行处理及HDFS存储耗时/s
线损计算	损耗计算	782	368
	线损达标数计算	117	36
计算计量点电量		239	133
电量计算	计算高压用户电量	166	79
	计算台区电量	144	74
计算低压用户电量		176	98

从表2可以看出，Hadoop平台下对海量用电数据进行并行分析处理及存储的时间消耗，明显低于传统的MySQL数据库存储处理时间消耗，效率提高了近2倍，说明Hadoop平台下基于Map-Reduce模型的并行数据处理适合本文的海量用电信息的分析处理。

针对试验2设计的试验，其对比试验结果如表3所示。

表3 数据检索时间比较

数据量 万条	MySQL存储下的检索/s	HDFS存储下Hash索引检索/s	HDFS存储下Hash-B-树索引检索/s
10	0.17	0.51	0.57
40	1.52	0.62	0.68
240	3.02	0.98	0.89
480	9.8	1.13	1.01
1 200	27	1.47	1.16
2 400	62	2.03	1.56
4 800	138	5.97	3.05

从表3中可以看出，当数据量较小（10万条）时，MySQL数据库存储下的检索比HDFS存储下Hash索引检索、HDFS存储下Hash-B-树索引检索表现出更好的检索性能，Hash索引与Hash-B-树索引的检索性能相当，但随着数据量逐渐增大，MySQL存储下的检索时间则成倍增长，当数据量为4 800万时，查询时间增长到了138 s。随着数据量的增长（从240万到2 400万），Hash-B-树索引的检索性能较Hash索引的检索性能逐渐提高，当数据量为2 400万、4 800万时，Hash-B-树索引的检索效率较Hash索引的检索效率分别提高了23.1%、48.9%，说明提出的Hash-B-树索引检索算法可行，并且在海量数据检索时，其高

检索性能的优势更加明显。

针对试验3设计的试验，其实验结果如表4所示。

表4 不同分区下Hash-B-树索引检索试验比较

分区包含用户数	2 400万数据量检索时间/s	4 800万数据量检索时间/s
100	2.7	4.6
500	1.87	3.81
1 000	1.56	3.05
2 000	1.79	3.42
3 000	1.89	3.68

通过表4可以看出，1 000个用户号作为一个分区，数据量为2 400万时，检索时间为1.56 s，数据量为4 800万时，检索时间为3.05 s，检索效率最高。100个用户号作为一个分区时，表现出较差的查询性能，数据量为2 400时，检索时间为2.7 s，数据量为4 800万时，检索时间为4.6 s。究其原因，当100个用户号作为一个区段时，使得B-索引树变得很大，检索时间都花费在了检索B-树索引上。当分区包含的用户数由1 000上涨到3 000时，检索性能开始小幅下降，其原因是设置的分区包含的用户数不合理，使得在查询B-索引树和查询分区内用户信息时造成了时间上的浪费。以上数据说明，通过设置合理的分区所包含的用户号数，算法能达到很高的检索性能，说明算法可行，反复10次实验，时间消耗波动不大，说明提出的Hash-B-树索引检索算法具有较好的稳定性。

3 结束语

针对智能用电双向交互平台中电力用户海量用电信息的分析处理、存储及查询问题，进行了基于Hash-B-树索引的海量用电数据快速检索，主要工作如下。

- 1) 根据海量用电信息的特点及电力用户的用电信息存储需求，设计了基于Hadoop并行化处理及云存储平台的海量用电数据的组织方式、存放策略。
- 2) 构建了Hash-B-树索引表，提出了基于Hash-B-树索引的海量数据快速检索算法。

上述工作通过Hash检索,实现了用户查询日期到该日期所对应的B-树索引表的映射,通过B-树索引实现了用户用电信息所在数据块所在分区的定位,使得查询范围逐步缩小,在保证不浪费存储空间的前提下提高了检索速度。对比试验表明,基于Hash-B-树索引的海量数据快速检索算法是可行的、高效的。

参考文献

- [1] 王章. 海量历史数据库系统研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2012.
- [2] 范帆. Hadoop中基于优先级的调度算法研究 [D]. 上海: 复旦大学, 2012.
- [3] 沈晴霓, 杨雅辉, 禹熹, 等. 一种面向多租户云存储平台的访问控制策略 [J]. 小型微型计算机系统, 2011, 32 (11): 2223-2229.
- [4] Keedong Yoo. Automatic document archiving for cloud storage using text mining-based topic identification technique [C]. 2012 International Conference on Information and Computer Applications, 2012.
- [5] 史英杰, 孟小峰. 云数据管理系统中查询技术研究综述 [J]. 计算机学报, 2013, 36 (2): 209-225.
- [6] Pavlo A, Paulson E, Rasin A, et al. A comparison of approaches to large-scale data analysis [C]. Proceedings of the 2010 International Conference on Management of Data (SIGMOD2009), Rhode Island, 2009: 165-178.
- [7] Stonebraker M J, Abadi D, DeWitt D J, et al. MapReduce and parallel DBMSs: friends or foes [J]. Communications of the ACM, 2010, 53 (1): 64-71.
- [8] 汤羽, 王英杰, 范爱华, 等. 基于HDFS开源架构与多级索引表的海量数据检索mDHT算法 [J]. 计算机科学, 2013, 40 (2): 195-199.
- [9] 长孙妮妮, 张毅坤, 华灯鑫, 等. 一种基于B+树的混合索引结构 [J]. 计算机工程, 2012, 38 (14): 35-40.
- [10] An Mingyuan, Wang Yang, Wang Weiping, et al. Integrating DBMSs as a read-only execution layer into hadoop [C]. The 11th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, IEEE, 2010: 17-26.
- [11] Meng-Ju Hsieh, Chao-Rui Chang, Li-Yung Ho, et al. A scalable database management system for cloud computing [J]. Transaction on IEEE International Conference on Parallel Processing, 2011: 315-324.
- [12] 李震, 杜中军. 云计算环境下的改进Map-Reduce模型 [J]. 计算机工程, 2012, 38 (11): 27-29.
- [13] An Mingyuan, Wang Yang, Wang Weiping. Using index in the mapreduce framework [C]. The 12th International Asia-Pacific Web Conference, 2010: 52-58.
- [14] 魏东平, 宗德君, 孙华国. 基于DTD的XML索引查询技术 [J]. 计算机工程, 2009, 35 (18): 51-56.
- [15] Kaashoek F, Morris R, Mao Y. Optimizing mapreduce for multicore architectures [R]. MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory: Technical Report MIT-CSAIL-TR-2010-020, 2010.

(收稿日期: 2015-09-09) **EA**

~~~~~~

欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告