广告|AD

虹润

记录仪一场新革命

超薄触摸无纸记录仪

WWW.HRGS.COM.CN

产品品种：

超薄触摸无纸记录仪

超薄触摸温控器

超薄触摸流量无纸记录仪

概述：

超薄触摸式无纸记录仪采用5"、7"、9"三种尺寸的高亮度TFT液晶显示触摸屏，显示内容丰富全面，超薄一体化设计，大大节约了安装空间，可以方便的安装在各类设备的操作面板上；整机低功耗，界面响应迅速，支持中英文显示切换，带多种通讯接口选择，输入、输出全隔离，抗干扰能力强。

调节仪特点：

· 真正的人工智能算式，无需人工整定参数，控温精度达±0.1℃，无超调、欠调，达国际先进水平。

流量仪特点：

· 采用高速、高性能32位ARM微处理器，内置嵌入式操作系统，画面响应时间小于0.3秒，瞬时流量和累积流量计算精确度0.07‰，总体准确度±0.2%FS。

· 流量仪特有的软件密码锁保证用户组态安全；具有掉电记录功能，防止断电窃汽；拥有供需双方贸易结算功能：小流量补足、超额补足计量、小信号切除等；蒸汽计量采用对饱和到过热的自动判断，可根据蒸汽性质变化实现密度自动补偿；提供累积流量时报表、班报表、日报表、月报表的查阅功能；补偿模型遵循流量测量的行业标准。

产品通用特点：

· 5"、7"、9"三种显示尺寸选择，进口800×480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示，LED背光、画面清晰、宽视角。

· 采用四线电阻触摸屏，触摸效果极佳。

· 采用低功耗、高性能ARM微处理器，整机低功耗、快速响应、性能强大。

· 超薄设计，整机厚度仅40mm，节约安装空间，可以方便的安装在各类设备的控制面板上。

· 全隔离设计，杜绝通道间的串扰，对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。

· 5"、7"、9"三种尺寸仪表分别实现4通道、8通道、10通道的万能信号输入，通道间互相隔离测量信号高速采集，100ms/单通道，显示刷新周期1s，直流电压、电流测量精度达0.1%，热电偶、热电阻测量精度达0.2%FS。

· 支持USB数据转存和SD卡内存扩展，与数据管理软件配套使用实现历史数据的查阅与分析。

· 内置大容量FLASH闪存芯片存储历史数据，掉电永不丢失数据；曲线显示自由组合，自定义曲线颜色，丰富的棒图显示，仪表自带汉字字库，支持汉字拼音输入、汉字位号、单位自定义输入，可任意切换中、英文操作界面，简单方便。

· 支持标准MODBUS RTU协议RS485通讯接口，支持MODBUS TCP/IP协议的以太网RJ45接口。