

MX2 膜小二

PAINT PROTECTION FILM

MX2 PROTECT WHAT YOU LOVE



一路尊荣 “厚”无来者

* 日本三井母粒 * 通透不翘边 厚在刀刃上

膜小二S系列隐形车衣
MX2 S SERIES PAINT PROTECTION FILM

S1200LUX

12 mil
基膜厚度

独家进口日本三井优质TPU原料，亮度提升65%。高达12mil厚度，具有优异的漆面保护强度。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗蚀性和疏导水流性能，污物不易粘附。具有优异的耐黄变性，达到国际标准5级。优异拉伸性能，防蹭更放心。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>450%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥115%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>80KN/m	质保时间	10年
拉伸强度	>25Mpa	基膜厚度	12±0.5mil



高分子



强抗污



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

全路况 全天候 全防护

* 日本三井母粒 * 畅行城镇山村 无惧雨雪阴晴

膜小二S系列隐形车衣

MX2 S SERIES PAINT PROTECTION FILM

S1000LUX

10_{mil}
基膜厚度

独家进口日本三井优质 TPU 原料, 亮度提升 60%。高达 10mil 厚度, 行车保护更安心。独特记忆修复涂层, 迅速修复细微划痕。具有优异的抗蚀性和疏导水流性能, 污物不易粘附。多层纳米融合技术, 耐高温提高 16%, 耐黄变性能更好。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>360%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥105%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>70KN/m	质保时间	10年
拉伸强度	>25Mpa	基膜厚度	10mil



高分子



强抗污



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中, 用黄铜刷刷10次, 50°C-70°C, 热水一分钟, 检测结果: 100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考, 但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动, 最终解释权归我司所有, 具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

热销款焕新 无短板性能

旗舰级车衣“守门员”

膜小二S系列隐形车衣

MX2 S SERIES PAINT PROTECTION FILM

S800LUX

8.5_{mil}
基膜厚度

甄选二代进口优质TPU原料，亮度提升45%。厚度高达8.5mil，具有优异的漆面保护强度。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗蚀性和疏导水流性能，污物不易粘附。具有优异的耐黄变性，达到国际标准5级。优异拉伸性能，防蹭更放心。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>370%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥120%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>80KN/m	质保时间	8年
拉伸强度	>25Mpa	基膜厚度	8.5mil



高分子



强抗污



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

360°守护 100%安心

10mil 厚度次旗舰

膜小二M系列隐形车衣

MX2 M SERIES PAINT PROTECTION FILM

M100

10mil
基膜厚度

甄选优质进口TPU原料，具有优异的抗刮，耐黄变性。多层纳米融合技术，明显提升55%亮度。高达10mil厚度，行车保护更安心。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗腐蚀性和疏水性，污物不易粘附。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>380%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥110%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>70KN/m	质保时间	10年
拉伸强度	>25Mpa	基膜厚度	10mil



高提亮



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

车漆防护高手 就选 9mil

填补 8.5mil~10mil 之间的空白

膜小二M系列隐形车衣

MX2 M SERIES PAINT PROTECTION FILM

M90

9mil
基膜厚度

甄选优质进口TPU原料，具有优异的抗刮，耐黄变性。多层纳米融合技术，明显提升40%亮度。高达9mil厚度，行车保护更安心。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗腐蚀性和疏水性，污物不易粘附。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>350%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥115%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>70KN/m	质保时间	7年
拉伸强度	>20Mpa	基膜厚度	9mil



高提亮



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

经典再升级 亲民好车衣

怎么选都不会错的版本答案

膜小二M系列隐形车衣

MX2 M SERIES PAINT PROTECTION FILM

M80

8mil
基膜厚度

甄选优质进口TPU原料，具有优异的抗刮，耐黄变性。多层纳米融合技术，明显提升35%亮度。高达8mil厚度，行车保护更安心。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗腐蚀性和疏水性，污物不易粘附。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>340%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥120%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>60KN/m	质保时间	5年
拉伸强度	>20Mpa	基膜厚度	8mil



高提亮



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

无哑光 不质感

好看 质感 还耐污

膜小二M系列隐形车衣

MX2 M SERIES PAINT PROTECTION FILM

M80 Matte

8 mil
基膜厚度

独特改性哑树脂材料添加，由内而外打造奢华哑光质感。优质二代进口脂肪族TPU原料，厚度高达8mil，强效保护漆面。记忆修复涂层，微痕自动修复。

光泽度	≤8	PPF断裂伸长率	>485%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥80%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>95KN/m	质保时间	10年
拉伸强度	>40Mpa	基膜厚度	8±0.5mil



强抗污



耐黄变



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二

纯进口平替 真价格屠夫

* 万华(全球化工前十)母粒 * 仅需同厚度进口产品三分之一的价格

膜小二R系列隐形车衣

MX2 R SERIES PAINT PROTECTION FILM

R75

7.5 mil
基膜厚度

甄选国产顶级万华优质TPU原料，具有优异的抗刮、耐黄变性。多层纳米融合技术，明显提升30%亮度。高达7.5mil厚度，行车保护更安心。独特记忆修复涂层，迅速修复细微划痕。具有优异的抗腐蚀性和疏水性，污物不易粘附。

光泽度	≥140	PPF断裂伸长率	>360%
热自修复*	100%自修复	自修复次数	多次自修复
涂层断裂伸长率	≥120%	抗污性	高效抗污涂层
撕裂强度	>65KN/m	质保时间	5年
拉伸强度	>20Mpa	基膜厚度	7.5mil



亲水性



高提亮



抗刮蹭



自修复

*热自修复是指在一定的环境中，用黄铜刷刷10次，50℃-70℃，热水一分钟，检测结果：100%自修复。

产品厚度正负公差±0.5mil。在此列出的典型数值作为材料选择时的参考，但并不构成一种担保。本公司有可能对相关技术数据作出修改而无需事先通知。

本公司车膜产品的参数测试数据可能因生产批次不同存在合理范围内的正常浮动，最终解释权归我司所有，具体性能以实际产品为准。

MX2 膜小二