



河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG

### 公司简介

新乡市红旗区江河机械厂成立于2004年，是一家集中小型棉花育种机械的研发、生产、销售服务为一体的科技型企业。江河牌产品分四大类十五个产品，曾得到百余家国家科研单位的专家指导，并与国家农科院、科学院、农机设计院、中棉所、农大等单位专家建立了长期合作关系。产品通过河南省质量监督局检定，拥有多项国家专利，产品遍布全国300多家棉花科研单位，及俄罗斯、朝鲜、非洲等国家。我们将始终秉承“品质赢天下、信誉铸发展”的企业精神，愿与各界同仁合作，铸就卓越、辉煌的明天。更多详情请登录本厂官网：www.hnjhx.net

### 公司荣誉



### SY-20A型 棉花考种轧花机

该机特点是抗混杂、易清理、不损伤棉纤维、安全方便，出厂全部调试完成，开箱即可使用，广泛应用于棉花科研育种、单株、单枝考种育种。

技术参数参考：  
滚筒直径与长度：Φ115×205(mm)  
棉籽落全率：99.9%  
棉籽破损率：≤2%  
出棉率：≥原棉衣分  
喂料口：防棉籽飞溅装置  
生产效率：≈20t/h  
配套功率：0.37kw 1440r/min  
外形尺寸：450×450×740(mm)  
上刀刀口：高于皮辊轴心线1-2(mm)  
总重量：55kg



中科院/中棉所专家推荐使用产品



### SY-50A型 棉花考种轧花机

该机采用专利技术制造，抗混杂、易清理、不损伤棉纤维、安全方便，出厂全部调试完成，开箱即可使用。广泛应用于棉花科研育种、单株、单枝、株系、区试育种、试轧衣分等。

技术参数参考：  
滚筒直径与长度：Φ140×505(mm)  
棉籽落全率：99.9%  
外形尺寸：1020×850×970(mm)  
出棉率：≥原棉衣分  
配套功率：1.5-2.2kw 1400r/min  
棉籽破损率：≤2%  
喂料口：防棉籽飞溅装置  
上刀刀口：高于皮辊轴心线1-2(mm)  
生产效率：30-60kg籽棉/h  
总重量：240kg

中科院/中棉所专家推荐使用产品

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一



河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG



### MPSY-50C型 棉花考种轧花机

该机的优点是易清理、抗混杂、自动装袋、占地小、无振动、不损伤棉纤维、效率高。广泛应用于棉花科研育种、单株、株行、品系及小区混种。

技术参数参考：  
皮辊直径与长度：φ140×505(mm)  
棉籽落全率：99.9%  
配套功率：1.56-2.26kw 1400r/min  
棉籽破损率：≤2%  
生产效率：≈30株/h  
清理方式：机械清理辅以少量人工  
喂料方式：自动装袋  
落棉率：≈2%  
外形尺寸：880×780×950(mm)  
重量：235kg



农科院/中棉所专家推荐使用产品



### MPSY-100A型 皮辊轧花机

该机特点是加工精度高，抗混杂、易清理、不损伤棉纤维、机电一体、无振动，出厂全部调试完成，开箱即可使用。广泛应用于科研单位育种、株系、品种及小区混种。

技术参数参考：  
外形尺寸：1350×1030×980 [mm]  
皮辊直径与长度：φ150×1005 [mm]  
棉籽落全率：99.9%  
棉籽破损率：≤2%  
上刀刀口：高于皮辊轴心线1-2mm  
配套功率：2.2-3KW 1440r/min  
喂料口：全封闭  
棉籽落全率：99.9%  
棉籽破损率：≤2%  
机器重量：280kg  
生产效率：110kg籽棉/h

农科院/中棉所专家推荐使用产品



### MPSY-80A型 皮辊轧花机

该机的特点是机电一体无振动、易清理、不损伤棉纤维、安全方便，出厂全部调试完成，开箱即可使用。广泛应用于棉花科研育种、区试、品系及小面积混种等。

技术参数参考：  
皮辊直径与长度：φ150×805 [mm]  
棉籽破损率：≤2%  
棉籽落全率：99.9%  
喂料口：全封闭  
生产效率：60-80kg籽棉/h  
出棉率：≥原棉衣分  
配套功率：2.2kw-3kw 1440r/min  
上刀刀口：高于皮辊轴心线1-2(mm)  
外形尺寸：950×1250×990 [mm]  
重量：260kg

农科院/中棉所专家推荐使用产品



### MLT10-2型 小型棉种硫酸脱绒机

该机特点是能自动上胶、加热、喷淋、搅拌、硫化、中和清洗一条龙完成，省工省时又安全。广泛应用于重量在1000g以上的棉种硫酸脱绒。

技术参数参考：  
总功率：6.425kw  
外形尺寸：2430×680×1800 [mm]  
工作环境：0℃-45℃  
清理方式：自动清理辅以水枪清理  
适用范围：≥1000g  
喂料率：≤2%  
增加热温度：40℃-75℃  
本次加工能力：1-10kg  
连续加工能力：50kg/h  
残绒含量：≤0.15%  
蔗籽比：≈1.5  
整机重量：280kg



获国家专利产品  
农业部援外指定产品

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一



河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG



#### MJSY-18型多用籽棉衣分试轧机

广泛适用于棉花收购部门、取样评级、科研单位考察棉花品种、小区例行加工等

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1370×550×1050 (mm)  
净重：≥500kg  
试轧时间：≤60s/kg  
总功率：1.5KW  
滚筒转速：518r/min  
筛片孔径：18mm  
筛片直径：280(mm)  
整机噪音：≤75dB  
整机重量：280kg




扫码观看视频



#### MJS-20型吸尘辊齿轧花机

该机适用于干草位于棉铃的加工、小面积播种。能将棉铃与棉籽分开，同时能把相对数量的不孕籽等杂质剔除，得到较清洁的皮棉。

**技术规格参数：**  
机器外型：1400×760×1320(mm)  
机器重量：300kg  
台时产量：70-80kg/h  
总功率：5.1kw  
筛片直径：φ320mm  
筛片伸出肋条高度：30-35(mm)  
筛片伸入毛刺：2-3mm  
毛刺与后挡风板间距：1-2(mm)



#### MJS7-11型棉花试轧机

该机采用国内外先进技术制造，设计合理，实用、效率高、安全、噪音小。不受场地限制，有多电部选择，使用方便。能迅速把籽棉中的棉籽分离出来，广泛适用于个体棉农、科研育种单位试轧求分、单株考种等。

**技术规格参数：**  
外形规格：350×270×320 (mm)  
重量：18kg  
筛片数量：7-11片  
筛片孔径：110 (mm)  
功率：0.37kw  
毛刷转速数：3480r/min  
筛片转速：1250r/min  
电压：220V 12V  
试轧效率：500g/60s



扫码观看视频



#### MJS-25型吸尘辊齿轧花机

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1400×900×1320 (mm)  
机器重量：350kg  
台时产量：80-100kg/h  
总功率：5.1kw  
筛片直径：φ320 (mm)  
筛片伸出肋条高度：30-35mm  
筛片伸入毛刺：2-3mm  
毛刺与后挡风板间距：1-2mm  
适用范围：手摘棉加工、小面积播种等

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一



河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG



#### QJ-600型种子精选机

本机可广泛应用于各大农业科研单位、育种基地、种子加工企业和农副产品处理行业等。

**技术规格参数：**  
喂入量：震动盘控制调节，快慢可控。  
风量调节：旋钮调节，风机转速2800-2800转分可调。  
变频器：功率1.5kw 输入220V 输出380V  
清选方式：整粒自动清选，颗粒少靠人工。  
风机电机：220V、1.1kw 2800转分  
震动电机：220V 0.5kw 2840转分  
下料震动电机：220V 0.3kw  
整机总功率：1.9kw  
使用电压：220V  
机重：150kg  
生产率：500-800kg/h  
清选时间：≤8秒(该机无死角、抗混杂)



扫码观看视频



#### MJZ-2型种子精选机

本机可广泛应用于多种农作物、经济作物种子、蔬菜种子等。

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1600×760×1050 (mm)  
单次清选时间：~2min (无死角、清除颗粒可取下装入)  
生产效率：500-1500kg/h (根据物料不同而定)  
动力配置：220V  
1.5KW-2.2KW 1400r/min  
重量：85kg  
风机转速：2860r/min  
机内风道：0级



扫码观看视频



#### MJZ-1型小型籽精选机

本机可广泛应用于多种农作物种子。

**技术规格参数：**  
外形尺寸：850×450×1060 (mm)  
效率：300-500kg/h(根据物料不同而定)  
重量：25kg  
破籽率：0%  
残留量：0%  
功率：150-250W  
转速：500-2000r/min



扫码观看视频



#### MJXY-25型吸尘辊齿轧花机

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1400×1700×2800 (mm)  
生产效率：300-400kg籽棉/h  
破籽率：≤2%  
籽棉清理：双套辊清花  
喂花：变频调速自动喂花  
总功率：9.2KW  
筛片直径：φ320mm  
重量：600kg  
适用范围：手摘棉加工



扫码观看视频



#### MJXY-40型吸尘辊齿轧花机

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1400×2300×2800 (mm)  
重量：650kg  
籽棉产量：600-700kg/h  
总功率：11.2kw  
筛片清理速度：φ320mm  
毛刺清理速度：φ330mm  
筛片伸入毛刺：1-2mm  
籽棉清理：双套辊清花  
喂花：变频调速自动喂花  
适用范围：手摘棉加工



#### MJXY-60型自动上料吸尘轧花机

本机可广泛应用于个体加工户、中小型轧花厂、棉花育种厂

**技术规格参数：**  
外形尺寸：1400\*2500\*2850 (mm)  
配套总动力：16.6KW  
台时产量：800-1000kg  
籽棉清理速度：双套辊  
喂料：变频调速自动喂料  
上料：电子感应与手动开关双功能  
筛片：φ320×孔距74.6 (mm)  
筛片直径与转速：φ320-845转分  
筛片伸出肋条高度：30-55 (mm)  
筛片伸入毛刺：1-2 (mm)  
整机重量：780kg

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一



河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG



#### MOL-5型籽棉清理机

**技术规格参数:**  
外形尺寸: 1740×1220×2850 (mm)  
配备动力: 7.1kW  
生产效率: 800-1000kg  
清杂效率: 60%-85%  
清理方式: 冲击式  
重量: 380kg  
适用范围: 机采棉清理



#### MZTR-30C型微型棉籽脱绒机

本机广泛应用于各级农业科研、检测、育种单位使用

**技术规格参数:**  
配备动力: 220V 750W 1400r/min  
处理尺寸: 500×380×610 (mm)  
单次加工量: 700g-1200g  
棉籽破损率: <2%  
清理方式: 辅以少量人工  
操作人员: 1人  
残杂率: <0%  
残绒率: <5%  
重量: 43kg



#### QOT-150型小麦区试种子脱粒机

本机可广泛应用于小麦育种和繁殖试验

**技术规格参数:**  
配备动力: 380V 3.0KW 1440r/min  
整机重量: 200kg  
主机外形: 1300×1300×1400 (mm)  
输入方式: 人工全喂入(2-3人)  
清理方式: 机械清理辅以人工  
生产效率: 200-300kg/h(作物含水量15-18%时)  
含杂率: <0.5%  
破碎率: <0.5%  
损失率: <1%  
残留量: <0%  
清选时间: <5s



#### MPSY-80B型皮辊轧花机

该机优点是曲轴采用专利技术制造, 无振动, 噪音低, 皮辊采用金工工程磨加工, 不损伤棉纤维, 出厂调试完成, 开箱即可使用, 广泛应用于小型个体户开庄使用。

**技术规格参数:**  
总锭直径与长度: φ150×805 (mm)  
曲轴转速: 1200r/min  
生产效率: 60-80kg籽棉/h  
工作倾上盖: 开盖25°  
配套动力: 2.2-3kw 1400r/min  
外形尺寸: 1200×900×980 (mm)  
重量: 250kg



#### MPSY-100B型皮辊轧花机

该机优点是曲轴采用专利技术制造, 无振动, 噪音低, 皮辊采用金工工程磨加工, 不损伤棉纤维, 出厂调试完成, 开箱即可使用, 广泛应用于小型个体户开庄使用。

**技术规格参数:**  
外形尺寸: 1300×810×980 (mm)  
皮辊长度: 1005 (mm)  
工作倾上盖: 开盖25°  
棉花轴转速: 320r/min  
皮辊轴转速: 90r/min  
配套动力: 3KW  
机器重量: 240kg  
生产效率: 110kg籽棉/h



#### KT-200型单株(德行)种子脱粒机

本机可广泛应用于小麦、稻谷、高粱、青稞等作物田间脱粒, 小籽粒脱种。

**技术规格参数:**  
配备动力: 1.5KW 380V (220V) 1400r/min  
外形尺寸: 700×500×930 (mm)  
整机重量: 65kg  
输入方式: 人工半喂入  
清理方式: 机械清理, 辅以少量人工清理  
滚筒转速: 1260r/min  
生产率: 200kg/h, 800kg/h  
含杂率: <1%  
破碎率: <0.2-0.3%(不包括自然破碎)  
总损失率: <1%  
残留量: <0%  
清选时间: 3-8s(滚筒延长)

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

产品质量负责 用户满意至上 企业信誉第一

注: 由于产品不断改进, 本资料内容可能与实际售出产品稍有出入, 以实际售出产品为准, 希望用户朋友谅解。



#### MLT500-2型 小型棉种硫酸脱绒机

该机特点是采用自动化设计, 同时可加工6个品种, 脱绒快, 易清理, 省工省时又安全, 广泛应用于需要30-350g的棉种加工。

**技术规格参数:**  
外形尺寸: 170×72×174 (cm)  
工作效率: 150g×6=6min  
适用范围: 30-350g  
破好率: <1.5%  
破碎率: <2%  
残杂率: <0.5%  
残绒率: <0.15%  
总功率: 4.8kw  
加工方式: 自动  
总重量: 300kg



育种专家推荐使用产品



河南·新乡

河南省新乡市红旗区江河机械厂  
HENANSHENGXINXIANGSHIJIANGHEJIXIECHANG

厂址: 新乡市红旗区洪门镇原堤工业园区  
电话: 13937389180 (微信同号) 17703731116  
电话传真: 0373-5770213  
网址: www.hnjhx.net  
邮箱: baoying213@yeah.net

江河机械  
JIANGHEJIXIE



公司公众号



公司二微码