

THK

HSR25A 2 QZ SS C0 F M +330L P F K I M Z -II GC

1 2 3 4 5 9 6 7 8 9 10 11 6 12 13 14

- | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 1) 滑塊尺寸種類 | 5) 預壓等級 | 9) 表面處理註記 | 13) 單軸滑軌數 |
| 2) 單支滑軌組裝之滑塊數 | 6) 材質為不銹鋼 | 10) 滑軌為下鎖式 | 14) 金屬螺栓蓋 |
| 3) 自潤式 | 7) 滑軌長度 | 11) 接牙註記 | |
| 4) 防塵型式 | 8) 精度等級 | 12) 附鋼帶 | |

滾珠型			
AMT	THK		
	標準型	滑塊6孔	靜音型
MSA..A	HSR..A	HSR..CA	
MSA..LA	HSR..LA	HSR..HA	
MSA..E	HSR..B	HSR..CB	
MSA..LE	HSR..LB	HSR..HB	
MSA..S	HSR..R		
MSA..LS	HSR..LR		
MSB..E	SR..TB		SSR..XTB
MSB..TE	SR..SB		
MSB..S	SR..W		SSR..XW
MSB..TS	SR..V		SSR..XV
SME..E			SHS..C
SME..LE			SHS..LC
SME..S			SHS..R
SME..LS			SHS..LR
SME..V			SHS..V
SME..LV			SHS..LV

防塵	
AMT	THK
無記號	
UU	UU
SS	SS
DD	DD
ZZ	ZZ
KK	KK
LL	LL
RR	RR
	..HH(附有高防塵)
	..YY
	GG(附有LiCS)
	PP (LiCS+上下防塵)

精度	
AMT	THK
N	不註記
H	H
P	P
SP	SP
UP	UP

預壓		
AMT	THK	
FC	不註記	0~0.02C
F0	C1	0.04C~0.06C
F1	C0	0.07C~0.09C

※SSR15滑軌螺栓孔僅有M4規格選用