

# HIWIN

## QHW25CAE 2 R1600 E ZA P II +KK /E2

1      2 3      4      2 5      6 7      8      9

- |               |         |             |
|---------------|---------|-------------|
| 1) 滑塊尺寸種類     | 4) 滑軌長度 | 7) 單軸滑軌數    |
| 2) 滑塊滑軌特殊加工註記 | 5) 預壓等級 | 8) 防塵型式     |
| 3) 單支滑軌組裝之滑塊數 | 6) 精度等級 | 9) 其他註記(※1) |

| 規格      |            |            |
|---------|------------|------------|
| AMT     | HIWIN      |            |
|         | 4列式        | 2列式        |
| MSA..A  | HGW..CA    | LGW..CA    |
| MSA..LA | HGW..HA    | LGW..HA    |
| MSA..E  | HGW..CC/CB | LGW..CC/CB |
| MSA..LE | HGW..HC/HB | LGW..HC/HB |
| MSA..S  | HGH..CA    | LGH..CA    |
| MSA..LS | HGH..HA    | LGH..HA    |
| MSB..E  | EGW..CA/CB | AGW..CA/CB |
| MSB..TE | EGW..SA/SB | AGW..SA/SB |
| MSB..S  | EGH..CA    | AGH..CA    |
| MSB..TS | EGH..SA    | AGH..SA    |
|         | 4列式        | 靜音型        |
| SME..E  |            | QHW..CC/CB |
|         |            | QHW..CA    |
| SME..LE |            | QHW..HC/HB |
|         |            | QHW..HA    |
| SME..S  |            | QHH..CA    |
| SME..LS |            | QHH..HA    |
| SME..V  |            |            |
| SME..LV |            |            |

| 預壓    |                    |                |                |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| HIWIN | AMT                |                |                |
|       | FC                 | F0             | F1             |
| HG    | Z0(0~0.02C)        | ZA(0.05~0.07C) | ZB(0.10~0.12C) |
| EG    | Z0(0~0.02C)        | ZA(0.03~0.05C) | ZB(0.06~0.08C) |
| LG/AG | ZF(背隙4~10 $\mu$ m) |                | Z3(0.07C)      |
|       | Z0(0)              | Z2(0.05C)      | Z4(0.13C)      |
|       | Z1(0.02C)          |                |                |

| 防塵  |       |
|-----|-------|
| AMT | HIWIN |
| SS  | 不註記   |
| DD  | DD    |
| ZZ  | ZZ    |
| KK  | KK    |

| 精度  |       |
|-----|-------|
| AMT | HIWIN |
| N   | C     |
| H   | H     |
| P   | P     |
| SP  | SP    |
| UP  | UP    |

※1.E2：自潤式 SE：金屬端蓋

2.EGH,AGH15與30滑軌螺栓孔另有M4,M8規格