

THK

2 **RSR15VM** **QZ** **UU** **C1** **+230L** **P** **M** **-II**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1) 單支滑軌組裝之滑塊數
- 2) 滑塊尺寸種類
- 3) 自潤式

- 4) 防塵型式
- 5) 預壓等級
- 6) 滑軌長度

- 7) 精度等級
- 8) 不銹鋼材質
- 9) 單軸滑軌數

標準型		
AMT	THK	
	標準型	靜音型
MSC..M	RSR../M/KM/VM	SRS..
	RSR..ZM	
	RSR..M1	
	RSH../M/KM/VM/ZM	
MSC..LM	RSR..N	
	RSR..M1N	

寬幅型		
AMT	THK	
	標準型	靜音型
MSD..M	RSR..WM/WV	SRS..W
	RSR..WZM	
	RSR..M1W	
	RSH..WZM	
MSD..LM	RSR..WN	
	RSR..M1WN	

防塵	
AMT	THK
LL	UU
RR	SS
	SSHH(※3)

預壓	
AMT	THK
FC	不註記
F0	C1

精度	
AMT	THK
N	不註記
H	H
P	P

- ※1.RSR7WM/WN滑塊鎖固孔規格為2孔M4
 2.RSR9WV/MIWV滑塊鎖固孔規格為M2.6
 3.SSHH -->SS+LaCS(高防塵)