



医用恒温箱SYL系列介绍

- 医用冷藏箱SYL系列产品，在2~8℃使用范围内任意设置温度，简单明了易操作。
- SYL系列(2~8℃保冷柜)主要用于贮存药品、血液、人体检测样本、疫苗、生物制品、试剂，为高校、军工、科研、手术室、实验室、药厂、药房、血库等领域提供专业配 套产品。
- 箱体为立式结构，采用高密度B1级阻燃聚氨酯超微孔发泡技术，具有重量轻、保温性能好、不易燃烧等特点。
- 适合高温高湿地区，箱体门体具有防凝露技术，80%以内湿度无凝露。
- 微电脑温度控制器，定制芯片PLD程序软件，红色数码显示箱内实时温度，绿色数码显示设置温度，恒温自动控制，控制精度为设定值±1℃以内，显示和设定精度为0.1℃。
- 视听声光双重报警模式，具有传感器故障报警，常规运行超温，化霜超温、断电声光报警，选配远程100m以内声光报警；开机延时保护，预防出现意外。
- 高精度温度传感器探头，自动显示箱体内部实时温度和设置温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 专业风道设计，多排孔出风使箱体内温度更均匀，温度偏差范围小。
- 制冷系统采用名牌全封闭压缩机，制冷剂采用无易燃易爆安全环保产品，运转平稳，噪音低，化霜加热采用PTC陶瓷蜂窝结构，绝缘性能好，使用寿命长；配置耐高温冷却风扇、循环风扇；采用强制空气循环系统，确保箱体内整体温度均匀无死角，降温速度快，在短时间内即可达到设定温度要求。
- 柜门为高端食品级钢塑复合门，内嵌双层WG-10-LOW-E高强度热反射丝印钢化玻璃，中空玻璃充惰性气体导热慢保温效果好，有框玻璃门便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 外箱体采用优质宝钢电解钢板抗菌静电氟碳粉末喷涂，内箱体采用优质304不锈钢板，清洁卫生防腐无污染，内部搁架可随意调节高度，便于存放不同规格物品，配置304不锈钢托架。
- 实验室等外置式使用环境安装方便；手术室等嵌入使用环境安装，免费赠送外边框，外框采用1.2mm宝钢电解钢板一体化设计，产品正面和外框正面相平嵌入式安装，保证 柜体和墙面处于同一水平面，整体效果高端时尚。
- 钢塑复合门的电解钢板门框、控制面板检修板、嵌入外框采用抗菌静电氟碳粉末涂 工 艺，颜色可根据客户需求定制，嵌入外框结构和尺寸可非标定制。
- 医用冷藏箱SYL-系列产品，全部通过国家级实验室检测合格，并取得检测报告。

医用冷藏箱SYL-系列规格型号参数表

型号规格	温度范围(℃)	箱外尺寸(宽×高×深mm)	箱内尺寸(宽×高×深mm)	容量(L)	电流(A)	功率(W)
SYL-80	2~8	520x970x450	440x635x300	80	1.05	125
SYL-90		520x970x470	440x635x330	90	1.05	125
SYL-100		520x970x500	440x635x360	100	1.05	125
SYL-110		520x970x540	440x635x400	110	1.05	125
SYL-120		520x970x570	440x635x430	120	1.05	125
SYL-130		715x970x470	635x635x330	130	1.05	125
SYL-150		715x970x500	635x635x360	150	1.24	162
		520x1615x410	440x1280x270			
SYL-160		715x970x540	635x635x400	160	1.24	162
		520x1615x425	440x1280x285			
SYL-180	715x970x590	635x635x450	180	1.24	162	
	520x1615x460	440x1280x320				

备注：嵌入式安装配置外框，外框尺寸为（箱外尺寸：高+80mm）×（箱外尺寸宽+80mm）。

江苏智迪锐医用净化设备有限责任公司

地址：常州市新北区春江中路152-8号
邮编：213002
电话：0519-8123-6808 8123-7808
邮箱：zhidirui@163.com
网站：www.zhidirui.com



智迪锐官网



SESAMO

医用冷藏箱·恒温箱
Medical refrigerator, medical incubator series



公司介绍

COMPANY INTRODUCTION

江苏智迎锐医用净化设备有限责任公司是从事数字化手术室、实验室恒温系列配套产品的设计、生产、安装、调试、维护于一体的专业设备生产配套服务商，公司通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全体系认证、CE体系认证，拥有医疗器械生产许可证、医疗器械注册证、多项专利证书。注册商标“SESAMO·施萨姆”是行业内知名品牌。专业生产销售高标准洁净手术室、实验室配套产品：保温柜、保冷柜、医用恒温箱、医用冷藏箱；以“品质、服务、信誉”为宗旨，以“致力医疗、贡献社会”为理念，致力于数字化手术室、实验室领域的综合配套服务。

Jiangsu Zhidirui Medical Purification Equipment Co., Ltd. is a professional equipment production and service provider specializing in the design, production, installation, commissioning, and maintenance of digital operating rooms and laboratory temperature-controlled series supporting products. The company has obtained ISO 9001 Quality Management System Certification, ISO 14001 Environmental Management System Certification, ISO 45001 Occupational Health and Safety System Certification, and CE certification, along with a Medical Device Production License, Medical Device Registration Certificate, and multiple patent certificates. The registered trademark "SESAMO·施萨姆" is a well-known brand in the industry. It professionally manufactures and sells high-standard clean operating rooms and laboratory supporting products, including heat preservation cabinets, cold preservation cabinets, medical constant temperature cabinets, and medical refrigerators. Guided by the principles of "Quality, Service, and Reputation" and the philosophy of "Dedication to Medicine, Contribution to Society," the company is committed to providing comprehensive supporting services in the field of digital operating rooms and laboratories.



服务宗旨：信誉 · 品质 · 服务

经营理念：致力医疗 · 贡献社会

恒 温 箱

型号SYW - 系列

SESAMO · 施萨姆

医用恒温箱SYW系列介绍

- 医用恒温箱SYW系列产品，在室温~60℃使用范围内任意设置温度，简单明了易操作。
- SYW-系列(室温~60℃医用恒温箱)主要用于液体加热、细菌培养实验，贮存药品、生物制品、试剂，为高校、军工、科研、手术室、实验室、药厂、药房、等领域提供专业配套产品。
- 箱体为立式结构，采用高密度B1级阻燃聚氨酯超微孔发泡技术，具有重量轻、保温性能好、不易燃烧等特点。
- 微电脑温度控制器，定制芯片PLD程序软件，红色数码显示箱内实时温度，绿色数码显示设置温度，恒温自动控制，控制精度为设定值±1℃以内，显示和设定精度为0.1℃。
- 视听声光双重报警模式，具有传感器故障报警，超温、断电声光报警，选配远程100m以内声光报警；开机延时保护，预防出现意外。
- 高精度温度传感器探头，自动显示箱体内部实时温度和设置温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 专业风道设计，多排孔出风使箱体内部温度更均匀，温度偏差范围小。
- 加热模块采用PTC陶瓷蜂窝结构，绝缘性能好，安全环保，运转平稳，噪音低，使用寿命长；配置耐高温循环风扇；采用强制空气循环系统，确保箱体内部整体温度均匀无死角，升温速度快，在短时间即可达到设定温度要求。
- 柜门为高端食品级钢塑复合门，内嵌双层WG-10-LOW-E高强度热反射丝印钢化玻璃，中空玻璃充惰性气体导热慢保温效果好，有框玻璃门便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 外箱体采用优质宝钢电解钢板抗菌静电氟碳粉末喷涂，内箱体采用优质304不锈钢板，清洁卫生防腐无污染，内部搁架可随意调节高度，便于存放不同规格物品，配置304不锈钢托架。
- 实验室等外置式使用环境安装方便；手术室等嵌入使用环境安装，免费赠送外边框，外框采用1.2mm宝钢电解钢板一体化设计，产品正面和外框正面相平嵌入式安装，保证柜体和墙面处于同一水平面，整体效果高端时尚。
- 钢塑复合门的电解钢板门框、控制面板检修板、嵌入外框采用抗菌静电氟碳粉末喷涂工艺，颜色可根据客户需求定制，嵌入外框结构和尺寸可非标定制。
- 医用恒温箱SYW-系列产品，全部通过国家级实验室检测合格，并取得检测报告。



医用恒温箱SYW –系列规格型号参数表

型号规格	温度范围(℃)	箱外尺寸(宽×高×深mm)	箱内尺寸(宽×高×深mm)	容量(L)	电流(A)	功率(W)
SYW-80	室温~60	520x970x450	440x635x330	80	0.55	159
SYW-90		520x970x470	440x635x330	90	0.55	159
SYW-100		520x970x500	440x635x360	100	0.55	159
SYW-110		520x970x540	440x635x400	110	0.65	209
SYW-120		520x970x570	440x635x430	120	0.65	209
SYW-130		715x970x470	635x635x330	130	0.65	209
SYW-150		715x970x500	635x635x360	150	0.9	315
		520x1615x410	440x1280x270			
SYW-160		715x970x540	635x635x400	160	0.9	315
		520x1615x425	440x1280x285			
SYW-180		715x970x590	635x635x450	180	0.9	315
		520x1615x460	440x1280x320			

备注：嵌入式安装配置外框，外框尺寸为（箱外尺寸：高+80mm）×（箱外尺寸宽+80mm）。

恒 温 箱

型号SYLW - 系列

SESAMO · 施萨姆

医用恒温箱SYLW系列介绍

- 医用恒温箱SYLW系列产品，在2~60℃使用范围内任意设置温度，简单明了易操作。
- SYLW-系列(2~60℃医用恒温箱) 主要用于液体加热、细菌培养实验，贮存药品、血液、人体检测样本、疫苗、生物制品、试剂，为高校、军工、科研、手术室、实验室、药厂、药房、血库等领域提供专业配套产品。
- 箱体为立式结构，采用高密度B1级阻燃聚氨酯超微孔发泡技术，具有重量轻、保温性能好、不易燃烧等特点。
- 适合高温高湿地区，箱体门体具有防凝露技术，80%以内湿度无凝露。
- 微电脑温度控制器，定制芯片PLD程序软件，红色数码显示箱内实时温度，绿色数码显示设置温度，恒温自动控制，控制精度为设定值±1℃以内，显示和设定精度为0.1℃。
- 视听声光双重报警模式，具有传感器故障报警，常规运行超温，化霜超温、断电声光报警，选配远程100m以内声光报警；开机延时保护，预防出现意外。
- 高精度温度传感器探头，自动显示箱体内部实时温度和设置温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 专业风道设计，多排孔出风使箱体内部温度更均匀，温度偏差范围小。
- 制冷系统采用名牌全封闭压缩机，制冷剂采用无易燃易爆安全环保产品，运转平稳，噪音低；加热模块采用PTC陶瓷蜂窝结构，绝缘性能好，使用寿命长；配置耐高温冷却风扇、循环风扇；采用强制空气循环系统，确保箱体内部整体温度均匀无死角，升、降速度快，在短时间即可达到设定温度要求。
- 柜门为高端食品级钢塑复合门，内嵌双层WG-10-LOW-E高强度热反射丝印钢化玻璃，中空玻璃充惰性气体导热慢保温效果好，有框玻璃门便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 外箱体采用优质宝钢电解钢板抗菌静电氟碳粉末喷涂，内箱体采用优质304不锈钢板，清洁卫生防腐无污染，内部搁架可随意调节高度，便于存放不同规格物品，配置304不锈钢托架。
- 实验室等外置式使用环境安装方便；手术室等嵌入使用环境安装，免费赠送外边框，外框采用1.2mm宝钢电解钢板一体化设计，产品正面和外框正面相平嵌入式安装，保证柜体和墙面处于同一水平面，整体效果高端时尚。
- 钢塑复合门的电解钢板门框、控制面板检修板、嵌入外框采用抗菌静电氟碳粉末喷涂工艺，颜色可根据客户需求定制，嵌入外框结构和尺寸可非标定制。
- 医用恒温箱SYLW-系列产品，全部通过国家级实验室检测合格，并取得检测报告。



医用恒温箱SYLW –系列规格型号参数表

型号规格	温度范围(℃)	箱外尺寸(宽×高×深mm)	箱内尺寸(宽×高×深mm)	容量(L)	电流(A)	功率(W)
SYLW-80	2 ~ 60	520x970x450	440x635x300	90	1.05	159
SYLW-90		520x970x470	440x635x330	90	1.05	159
SYLW-100		520x970x500	440x635x360	100	1.05	159
SYLW-110		520x970x540	440x635x400	110	1.05	215
SYLW-120		520x970x570	440x635x430	120	1.05	215
SYLW-130		715x970x470	635x635x330	130	1.05	215
SYLW-150		715x970x500	635x635x360	150	1.24	315
		520x1615x410	440x1280x270			
SYLW-160		715x970x540	635x635x400	160	1.24	315
		520x1615x425	440x1280x285			
SYLW-180		715x970x590	635x635x450	180	1.24	315
		520x1615x460	440x1280x320			

备注：嵌入式安装配置外框，外框尺寸为（箱外尺寸：高+80mm）×（箱外尺寸宽+80mm）。